

生コンクリート価格スライド表

2023年 10月 1日 改定 (人工軽量コンクリート)

千葉西部生コンクリート協同組合

〒273-0025 千葉県船橋市印内町 594 番地 1 (NST ビル 5F)
電 話 047(434)0052(代表)
F A X 047(434)0087

目 次

単位水量指定による A E 減水剤と高性能 A E 減水剤の適用区分表	1
-------------------------------------	---

基本価格体系

1. 普通コンクリート (AE 減水剤)	
(1) 普通セメント・高炉セメント B 種・早強セメント	2
(2) 中庸熱セメント・低熱セメント	2
2. 水セメント比、単位セメント量指定と換算呼び強度	
(1) AE 減水剤水セメント比指定	3
(2) AE 減水剤水セメント比指定 (材齢 56 日)	3
(3) AE 減水剤単位セメント量指定	3
3. 普通コンクリート・高強度コンクリート	
(1) 高性能 AE 減水剤スランプ管理	4
(2) 高性能 AE 減水剤使用コンクリート水セメント比指定	4
(3) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートセメント量指定	4
4. 高強度コンクリート	
(1) 普通セメント・高炉セメント B 種	5
(2) 中庸熱セメント	5
(3) 低熱セメント	5
5. 人工軽量コンクリート	
普通セメント使用 (AE 減水剤・高性能 AE 減水剤)	6
6. モルタル	6
7. 舗装コンクリート	6
8. その他のコンクリートに関する割増料金	7
9. その他の事項	7
10. 戻りコン契約取消料	8

単位水量指定による〔AE 減水剤〕と〔高性能 AE 減水剤〕の適用区分表

単位水量 セメントの種類 呼び強度-スランプ	175kg/m ³ 以下	180kg/m ³ 以下	185kg/m ³ 以下	200kg/m ³ 以下
	N・BB・M・L	N・BB・M・L	N・BB・M・L	N・BB
24—12	○	○	○	—
27—12	○	○	○	—
30—12	○	○	○	—
33—12	●	○	○	—
36—12	●	●	○	—
40—12	●	●	●	—
24—15	○	○	○	—
27—15	○	○	○	—
30—15	●	○	○	—
33—15	●	●	○	—
36—15	●	●	●	—
40—15	●	●	●	—
24—18	×	×	○	○
27—18	●	●	●	○
30—18	●	●	●	○
33—18	●	●	●	○
36—18	●	●	●	●
40—18	●	●	●	●
24—21	×	×	×	○
27—21	●	●	●	○
30—21	●	●	●	○
33—21	●	●	●	●
36—21	●	●	●	●
40—21	●	●	●	●

表は年間を通して適用いたします。

○：AE 減水剤適用区分

●：高性能 AE 減水剤適用区分

■単位水量の指定が無い場合、単位水量 185kg/m³以下の適用区分となります。

但し、水中コンクリート指定の場合は 200kg/m³以下の適用区分としますが

単位水量の指定が無い場合は 33-21 も AE 減水剤適用区分とします。

■×印単位水量不足又は粉体量不足により、上位配合でご注文下さい。

■高炉 B 種、中庸熱、低熱セメントの材齢 56 日は 1 ランク下げた適用区分となります。

■上記区分表にないコンクリートの種類は、協同組合へお問い合わせ下さい。

基本価格体系

■『生コンクリート価格スライド表』に表記されていない指定事項及びコンクリートの種類は協同組合へお問合わせ下さい。

1. 普通コンクリート(AE減水剤)

(1) 普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント (単位:円/m³)

セメント種類 材齢 スラブ 呼び強度	普通セメント・高炉セメントB種		早強セメント	
	材齢 28 日		材齢 7 日	
	21・18cm	15・12・10・8cm	21・18cm	15・12・10・8cm
18 以下	0	▲300	800	400
21	300	▲50	1,200	750
24	650	300	1,650	1,250
27	1,100	700	—	1,800
30	1,550	1,050	—	2,300
33	2,050	1,450	—	2,850
36	—	2,000	—	3,450

■表中の組み合わせで一印は高性能 AE 減水剤の適用区分です。

■高炉 B 種の材齢 56 日のスライド価格は、材齢 28 日のスライド価格に対し、▲200 円/m³です。

(2) 中庸熱セメント・低熱セメント (単位:円/m³)

セメント種類 材齢 スラブ 呼び強度	中庸熱セメント		低熱セメント	
	材齢 28 日		材齢 28 日	
	21・18cm	15・12・10・8cm	21・18cm	15・12・10・8cm
21 以下	1,000	650	2,050	1,900
24	1,350	1,000	2,300	2,150
27	—	1,400	—	2,450
30	—	1,750	—	2,650
33	—	2,150	—	3,000
36	—	2,700	—	—

■表中の組み合わせで一印は高性能 AE 減水剤の適用区分です。

■中庸熱セメント材齢 56 日のスライド価格は、材齢 28 日のスライド価格に対し、▲200 円/m³です。

■低熱セメント材齢 56 日のスライド価格は、材齢 28 日のスライド価格に対し、▲300 円/m³です。

2. 水セメント比、単位セメント量指定と換算呼び強度

(1) AE 減水剤使用水セメント比指定

セメントの種類 水セメント比上限値	普通・高炉 B 種	早強 (7 日)	中庸熱
65%以下	21	21	21
60%以下	24	24	24
55%以下	27	27	27
50%以下	33	30	30

(2) AE 減水剤使用水セメント比指定(材齢 56 日)

セメントの種類 水セメント比上限値	高炉 B 種	中庸熱
65%以下	24	24
60%以下	27	27
55%以下	30	30
50%以下	36	36

(3) AE 減水剤使用単位セメント量指定

セメントの種類 スランプ 単位セメント量下限値	普通・高炉 B 種		
	21cm	18cm	15cm
270kg/m ³	21	21	24
300kg/m ³	24	24	27
310kg/m ³	24	27	27
320kg/m ³	27	27	30
330kg/m ³	27	30	30
340kg/m ³	27	30	33
350kg/m ³	30	30	33
360kg/m ³	30	33	33
370kg/m ³	33	33	36

■記載していない下限値指定は協同組合へお問い合わせ下さい。

3. 普通コンクリート・高強度コンクリート

(1) 高性能 AE 減水剤スランプ管理

(単位:円/m³)

呼び強度	セメントの種類 材齢	普通・高炉 B 種	早強	中庸熱	低熱
		材齢 28 日	材齢 7 日	材齢 28 日	
24		1,450	2,450	2,450	4,150
27		1,800	3,000	2,800	4,550
30		2,200	3,600	3,200	4,950
33		2,650	4,200	3,650	5,600
36		3,400	5,000	4,400	6,000
40		4,100	5,850	5,100	6,550
42		4,500	6,250	5,500	6,850
45		5,350	7,350	6,350	7,300
48		5,700	—	6,700	7,950
50		6,100	—	7,100	8,600
51		6,300	—	7,300	8,800
54		6,950	—	7,950	9,400
55		7,150	—	8,150	9,600
57		7,750	—	8,750	10,100
60		8,600	—	9,600	10,800

■材齢 56 日は材齢 28 日に対し、高炉 B 種▲200 円/m³、中庸熱▲200 円/m³、低熱▲700 円/m³です。

■スランプは 12~21cm、23cm は 200 円/m³加算です。

(2) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートの水セメント比指定

水セメント比上限値	セメントの種類	普通・高炉 B 種	中庸熱
55%以下		30	27
50%以下		33	30
45%以下		40	36

(3) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートのセメント量指定

単位セメント量下限値	セメントの種類 スランプ	普通			高炉 B 種		
		21cm	18cm	15cm	21cm	18cm	15cm
290kg/m ³		27	27	27	27	27	30
330kg/m ³		33	33	33	33	33	33
350kg/m ³		36	36	36	33	36	36
370kg/m ³		36	40	40	36	40	40

■記載していない下限値指定は協同組合へお問い合わせ下さい。

4. 高強度コンクリート

(1) 普通セメント・高炉セメント B 種

(単位:円/m³)

スラブ° フロー 呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
48	7,450	7,600	7,850	8,000
50	7,700	7,900	8,100	8,350
51	7,850	8,050	8,250	8,500
54	8,250	8,500	8,700	8,950
55	8,400	8,650	8,850	9,100
57	8,700	8,950	9,150	9,350
60	9,150	9,350	9,600	9,800

(2) 中庸熱セメント

(単位:円/m³)

スラブ° フロー 呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
48	7,950	8,100	8,350	8,500
50	8,200	8,400	8,600	8,850
51	8,350	8,550	8,750	9,000
54	8,750	9,000	9,200	9,450
55	8,900	9,150	9,350	9,600
57	9,200	9,450	9,650	9,850
60	9,650	9,850	10,100	10,300

(3) 低熱セメント

(単位:円/m³)

スラブ° フロー 呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
48	8,250	8,450	8,600	8,700
50	8,550	8,800	8,950	9,050
51	8,700	8,950	9,100	9,200
54	9,350	9,600	9,800	9,900
55	9,500	9,750	9,950	10,050
57	9,800	10,050	10,250	10,350
60	10,550	10,750	10,950	11,100

■表記されていない呼び強度のスライド価格については、協同組合へお問い合わせ下さい。

5. 人工軽量コンクリート

基準ベース価格は、協同組合へお問い合わせ下さい

(1) 普通セメント使用人工軽量コンクリート (単位:円/m³)

化学混和剤 呼び強度	気乾単位容積質量 (kg/m ³)	
	1850	
	AE 減水剤	高性能 AE 減水剤
18	0	—
21	1,350	—
24	2,000	2,400
27	2,500	3,000
30	3,200	3,600
33	—	4,200
36	—	4,800

■スランプによる価格差はありません。

■表記されていない気乾単位容積質量 1750 kg/m³、1650 kg/m³、1550 kg/m³は協同組合へお問い合わせ下さい。

6. モルタル

(単位:円/m³)

セメント種類 モルタル比	普通・高炉 B 種				
	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
	10,500	6,000	4,000	3,000	2,300

■中間配合は 0.5 単位で按分します。

■表記されていない特殊モルタルは協同組合へお問い合わせ下さい。

7. 舗装コンクリート

(単位:円/m³)

セメントの種類 とスランプ 曲げ強度	2.5cm		6.5cm	
	普通セメント	早強セメント	普通セメント	早強セメント
4.5	2,000	3,350	3,000	4,350

■舗装コンクリートの出荷は対応できない場合もありますので、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

■スランプ 2.5cm の舗装コンクリートはプラント渡し(現場手配のダンプトラック)のスライド価格です。

■スランプ 6.5cm の舗装コンクリートは現場渡し(生コン運搬車で納入)のスライド価格です。

8. その他のコンクリートに関する割増料金

(1) 運搬車に後添加する場合

混和剤(材)を後添加し高速攪拌する。

+300(円/m³)

■流動化剤、その他の混和剤(材)等の材料費及び投入費は含みません。

■残コン及び残水は全て現場にて処理をお願いします。

(2) 運搬車が限定使用又は下記のコンクリートの場合

1) 補強材料等(金属繊維、有機繊維、無機繊維等)を投入するコンクリート

+2,500(円/m³)

■補強材料等の材料費及び投入費は含みません。

■残コン及び残水は全て現場にて処理をお願いします。

■補強材の付着により工場帰着後、再洗浄が必要な場合は基本料金 80,000(円/日・件)を請求させていただきます。

■詳細は協同組合へお問い合わせ下さい。

(3) 収縮低減剤等を投入するコンクリート

+2,000(円/m³)

■収縮低減剤等の材料費及び投入費は含みません。

■残コン及び残水は全て現場にて処理をお願いします。

(4) 特殊コンクリートの場合

1) カラーコンクリート

2) 水中不分離コンクリート

3) 低炭素型コンクリート

■混和剤(材)等の材料費及び投入費は含みません。

■残コン及び残水は全て現場にて処理をお願いします。

■詳細は協同組合へお問い合わせ下さい。

9. その他の事項

①杭及び連続地中壁・・・・・・・・・・・・・・・・同強度価格 +100(円/m³)

②プラント渡しコンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・同強度価格 ▲500(円/m³)

③夜間納入(19時～6時)は、出荷対応可否を含めて協同組合にお問い合わせ下さい。

④小型車による納入は、出荷対応可否を含めて協同組合にお問い合わせ下さい。

⑤膨張材(剤)、防水材(剤)、その他の混和材料等の材料手配、投入作業を含め現場側で対応お願い致します。

⑥価格スライド表に表記されていない配合及び材料が指定された場合、出荷対応可否を含め、別途スライド価格を提示致します。

10. 戻りコン契約取消料

商品代相当額 + 取消料 10,000 (円/m³)

- 1) 戻りコンクリートとは、ご注文を頂いて生産したものの、契約取消となりアジテータ車から全く荷卸しせずに持ち帰る生コンクリートです。
- 2) 「レディーミクストコンクリート納入書」及び「当該受領書」に当協組が発行する「契約取消生コン」のシールを貼付し、このシールに施工者ご担当者様のサインをご記入の上「当該受領書」を工場にお戻し下さい。