

生コンクリート価格スライド表

2025 年 7 月 1 日 改定(8. (5)長時間現場拘束の割増)

千葉西部生コンクリート協同組合

〒273-0025 千葉県船橋市印内町 594 番地 1 (NST ビル 5F)

電 話 047(434)0052(代表)

F A X 047(434)0087

目 次

単位水量指定による A E 減水剤と高性能 A E 減水剤の適用区分表	1
-------------------------------------	---

基本価格体系

1. 普通コンクリート (AE 減水剤)	
(1) 普通セメント・高炉セメント B 種・早強セメント	2
(2) 中庸熱セメント・低熱セメント	2
2. 水セメント比、単位セメント量指定と換算呼び強度	
(1) AE 減水剤水セメント比指定	3
(2) AE 減水剤水セメント比指定 (材齢 56 日)	3
(3) AE 減水剤単位セメント量指定	3
3. 普通コンクリート・高強度コンクリート	
(1) 高性能 AE 減水剤スランプ管理	4
(2) 高性能 AE 減水剤使用コンクリート水セメント比指定	4
(3) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートセメント量指定	4
4. 高強度コンクリート	
(1) 普通セメント・高炉セメント B 種	5
(2) 中庸熱セメント	5
(3) 低熱セメント	5
5. 人工軽量コンクリート	
普通セメント使用 (AE 減水剤・高性能 AE 減水剤)	6
6. モルタル	6
7. 舗装コンクリート	6
8. その他のコンクリートに関する割増料金	7
9. その他の事項	7
10. 契約取消生コンの取消料	8

単位水量指定による〔AE 減水剤〕と〔高性能 AE 減水剤〕の適用区分表

単位水量 セメントの種類 呼び強度-スランプ	175kg/m ³ 以下	180kg/m ³ 以下	185kg/m ³ 以下	200kg/m ³ 以下
	N・BB・M・L	N・BB・M・L	N・BB・M・L	N・BB
24—12	○	○	○	—
27—12	○	○	○	—
30—12	○	○	○	—
33—12	●	○	○	—
36—12	●	●	○	—
40—12	●	●	●	—
24—15	○	○	○	—
27—15	○	○	○	—
30—15	●	○	○	—
33—15	●	●	○	—
36—15	●	●	●	—
40—15	●	●	●	—
24—18	×	×	○	○
27—18	●	●	●	○
30—18	●	●	●	○
33—18	●	●	●	○
36—18	●	●	●	●
40—18	●	●	●	●
24—21	×	×	×	○
27—21	●	●	●	○
30—21	●	●	●	○
33—21	●	●	●	●
36—21	●	●	●	●
40—21	●	●	●	●

表は年間を通して適用いたします。

○：AE 減水剤適用区分

●：高性能 AE 減水剤適用区分

■単位水量の指定が無い場合、単位水量 185kg/m³ 以下の適用区分となります。
但し、水中コンクリート指定の場合は 200kg/m³ 以下の適用区分としますが
単位水量の指定が無い場合は 33-21 も AE 減水剤適用区分とします。

■×印単位水量不足又は粉体量不足により、上位配合でご注文下さい。

■高炉 B 種、中庸熱、低熱セメントの材齢 56 日は 1 ランク下げた適用区分となります。

■上記区分表にないコンクリートの種類は、協同組合へお問い合わせ下さい。

基本価格体系

■『生コンクリート価格スライド表』に表記されていない指定事項及びコンクリートの種類は協同組合へお問合わせ下さい。

1. 普通コンクリート (AE 減水剤)

(1) 普通セメント・高炉セメント B 種・早強セメント (単位: 円/㎡)

セメント種類 材齢 スランプ 呼び強度	普通セメント・高炉セメント B 種		早強セメント	
	材齢 28 日		材齢 7 日	
	21・18cm	15・12・8cm	21・18cm	15・12・8cm
18 以下	0	▲300	800	400
21	300	▲50	1,200	750
24	650	300	1,650	1,250
27	1,100	700	—	1,800
30	1,550	1,050	—	2,300
33	2,050	1,450	—	2,850
36	—	2,000	—	3,450

■表中の組み合わせで一印は高性能 AE 減水剤の適用区分です。

■高炉 B 種の材齢 56 日のスライド価格は、材齢 28 日のスライド価格に対し、▲200 円/㎡です。

(2) 中庸熱セメント・低熱セメント (単位: 円/㎡)

セメント種類 材齢 スランプ 呼び強度	中庸熱セメント		低熱セメント	
	材齢 28 日		材齢 28 日	
	21・18cm	15・12・8cm	21・18cm	15・12・8cm
21 以下	1,000	650	2,050	1,900
24	1,350	1,000	2,300	2,150
27	—	1,400	—	2,450
30	—	1,750	—	2,650
33	—	2,150	—	3,000
36	—	2,700	—	—

■表中の組み合わせで一印は高性能 AE 減水剤の適用区分です。

■中庸熱セメント材齢 56 日のスライド価格は、材齢 28 日のスライド価格に対し、▲200 円/㎡です。

■低熱セメント材齢 56 日のスライド価格は、材齢 28 日のスライド価格に対し、▲300 円/㎡です。

2. 水セメント比、単位セメント量指定と換算呼び強度

(1) AE 減水剤使用水セメント比指定

セメントの種類 水セメント比上限値	普通・高炉 B 種	早強 (7 日)	中庸熱
65%以下	21	21	21
60%以下	24	24	24
55%以下	27	27	27
50%以下	33	30	30

(2) AE 減水剤使用水セメント比指定(材齢 56 日)

セメントの種類 水セメント比上限値	高炉 B 種	中庸熱
65%以下	24	24
60%以下	27	27
55%以下	30	30
50%以下	36	36

(3) AE 減水剤使用単位セメント量指定

セメントの種類 スランプ 単位セメント量下限値	普通・高炉 B 種		
	21cm	18cm	15cm
270kg/m ³	21	21	24
300kg/m ³	24	24	27
310kg/m ³	24	27	27
320kg/m ³	27	27	30
330kg/m ³	27	30	30
340kg/m ³	27	30	33
350kg/m ³	30	30	33
360kg/m ³	30	33	33
370kg/m ³	33	33	36

■記載していない下限値指定は協同組合へお問い合わせ下さい。

3. 普通コンクリート・高強度コンクリート

(1) 高性能 AE 減水剤スランプ管理

(単位: 円/㎡)

セメントの種類 材齢 呼び強度	普通・高炉 B 種	早強	中庸熱	低熱
	材齢 28 日	材齢 7 日	材齢 28 日	
24	1,450	2,450	2,450	4,150
27	1,800	3,000	2,800	4,550
30	2,200	3,600	3,200	4,950
33	2,650	4,200	3,650	5,600
36	3,400	5,000	4,400	6,000
40	4,100	5,850	5,100	6,550
42	4,500	6,250	5,500	6,850
45	5,350	7,350	6,350	7,300
48	5,700	—	6,700	7,950
50	6,100	—	7,100	8,600
51	6,300	—	7,300	8,800
54	6,950	—	7,950	9,400
55	7,150	—	8,150	9,600
57	7,750	—	8,750	10,100
60	8,600	—	9,600	10,800

■材齢 56 日は材齢 28 日に対し、高炉 B 種▲200 円/㎡、中庸熱▲200 円/㎡、低熱▲700 円/㎡です。

■スランプは 12～21cm、23cm は 200 円/㎡加算です。

(2) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートの水セメント比指定

セメントの種類 水セメント比上限値	普通・高炉 B 種	中庸熱
55%以下	30	27
50%以下	33	30
45%以下	40	36

(3) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートのセメント量指定

セメントの種類 スランプ 単位セメント量下限値	普通			高炉 B 種		
	21cm	18cm	15cm	21cm	18cm	15cm
290kg/㎡	27	27	27	27	27	30
330kg/㎡	33	33	33	33	33	33
350kg/㎡	36	36	36	33	36	36
370kg/㎡	36	40	40	36	40	40

■記載していない下限値指定は協同組合へお問い合わせ下さい。

4. 高強度コンクリート

(1) 普通セメント・高炉セメント B 種

(単位:円/㎡)

スラブ° フロー 呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
48	7,450	7,600	7,850	8,000
50	7,700	7,900	8,100	8,350
51	7,850	8,050	8,250	8,500
54	8,250	8,500	8,700	8,950
55	8,400	8,650	8,850	9,100
57	8,700	8,950	9,150	9,350
60	9,150	9,350	9,600	9,800

(2) 中庸熱セメント

(単位:円/㎡)

スラブ° フロー 呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
48	7,950	8,100	8,350	8,500
50	8,200	8,400	8,600	8,850
51	8,350	8,550	8,750	9,000
54	8,750	9,000	9,200	9,450
55	8,900	9,150	9,350	9,600
57	9,200	9,450	9,650	9,850
60	9,650	9,850	10,100	10,300

(3) 低熱セメント

(単位:円/㎡)

スラブ° フロー 呼び強度	スランプフロー			
	50cm	55cm	60cm	65cm
48	8,250	8,450	8,600	8,700
50	8,550	8,800	8,950	9,050
51	8,700	8,950	9,100	9,200
54	9,350	9,600	9,800	9,900
55	9,500	9,750	9,950	10,050
57	9,800	10,050	10,250	10,350
60	10,550	10,750	10,950	11,100

■表記されていない呼び強度のスライド価格については、協同組合へお問い合わせ下さい。

5. 人工軽量コンクリート

基準ベース価格は、協同組合へお問い合わせ下さい

(1) 普通セメント使用人工軽量コンクリート (単位:円/㎡)

化学混和剤 呼び強度	気乾単位容積質量 (kg/m³)	
	1850	
	AE 減水剤	高性能 AE 減水剤
18	0	—
21	1,350	—
24	2,000	2,400
27	2,500	3,000
30	3,200	3,600
33	—	4,200
36	—	4,800

■スランプによる価格差はありません。

■表記されていない気乾単位容積質量 1750 kg/m³、1650 kg/m³、1550 kg/m³は協同組合へお問い合わせ下さい。

6. モルタル

(単位:円/㎡)

セメント種類	普通・高炉B種				
モルタル比	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
	10,500	6,000	4,000	3,000	2,300

■中間配合は0.5単位で按分します。

■表記されていない特殊モルタルは協同組合へお問い合わせ下さい。

7. 舗装コンクリート

(単位:円/㎡)

セメントの種類 とスランプ 曲げ強度	2.5cm		6.5cm	
	普通セメント	早強セメント	普通セメント	早強セメント
4.5	2,000	3,350	3,000	4,350

■舗装コンクリートの出荷は対応できない場合がありますので、予め協同組合へお問い合わせ下さい。

■スランプ 2.5cm の舗装コンクリートはプラント渡し(現場手配のダンプトラック)のスライド価格です。

■スランプ 6.5cm の舗装コンクリートは現場渡し(生コン運搬車で納入)のスライド価格です。

8. その他のコンクリートに関する割増料金

(1) 運搬車に後添加する場合

混和剤(材)を後添加し高速攪拌する。

+300 (円/㎡)

■流動化剤、その他の混和剤(材)等の材料費及び投入費は含みません。

■残コン及び残水は全て現場にて処理をお願いします。

(2) 運搬車が限定使用又は下記のコンクリートの場合

1) 補強材料等(金属繊維、有機繊維、無機繊維等)を投入するコンクリート

+2,500 (円/㎡) (高速攪拌料含む)

■補強材料等の材料費及び投入費は含みません。

■残コン及び残水は全て現場にて処理をお願いします。

■補強材の付着により工場帰着後、再洗浄が必要な場合は基本料金 80,000 (円/日・件)を請求させていただきます。

■詳細は協同組合へお問い合わせ下さい。

(3) 収縮低減剤等を投入するコンクリート

+2,000 (円/㎡) (高速攪拌料含む)

■収縮低減剤等の材料費及び投入費は含みません。

■残コン及び残水は全て現場にて処理をお願いします。

(4) 特殊コンクリートの場合

1) カラーコンクリート 上記(2)割増料金適用になります。

2) 水中不分離コンクリート 上記(2)の割増料金と基本料金適用になります。

3) 低炭素型コンクリート

■混和剤(材)等の材料費及び投入費は含みません。

■残コン及び残水は全て現場にて処理をお願いします。

■詳細は協同組合へお問い合わせ下さい。

(5) 長時間現場拘束の割増料金

1) 現場到着後一定時間超えても荷卸しが完了しない場合は対象となります。

(単位:円/台)

現場拘束時間	割増料金
90 分超え～120 分以内	18,000
120 分超え～150 分以内	36,000

■150 分を超えた場合、即時返車されますようにお願いします。

■詳細は協同組合へお問い合わせください。

(6) 積載量指定割増料金(小口空積割増)

1) 施工上の都合で「分割納入」を指示された場合、全車割増料金の対象となります。

(単位:円/台)

積載量	3㎡ 以下
割増料金	6,000

(7) 出荷予定キャンセル料金

キャンセル対象現場とは工区別、棟別の納入工場を指し 1 工場毎にキャンセル料の対象となります。

- 1) 出荷予定日前日(土・日曜日、祝日を除く営業日)の 10:00 前までに中止連絡が有った場合キャンセル料は発生しません。
- 2) 出荷予定日前日(上記同)の 10:00 以降及び当日出荷開始されて前日の予定数量に対して 60%以上の出荷実績がないものは減少数量に応じてキャンセル料金の対象となります。
- 3) 上記に記載のない事項は別途協議とさせていただきます。

出荷予定数量・出荷減少数量 (m ³)	キャンセル料金(円/件)
25m ³ 未満	対象外
25m ³ 以上 ～ 50m ³ 未満	100,000 円/件
50m ³ 以上 ～ 100m ³ 未満	250,000 円/件
100m ³ 以上 ～ 200m ³ 未満	350,000 円/件
200m ³ 以上 ～ 300m ³ 未満	450,000 円/件
300m ³ 以上 ～ 400m ³ 未満	550,000 円/件
400m ³ 以上 ～ 500m ³ 未満	650,000 円/件
500m ³ 以上 ～ 700m ³ 未満	850,000 円/件
700m ³ 以上 ～ 900m ³ 未満	1,050,000 円/件
900m ³ 以上	別途協議

(8) 休日出荷割増料金、休日予定キャンセル料金
協同組合へお問合わせください。

9. その他の事項

- (1) 杭及び連続地中壁・・・・・・・・・・同強度価格 +100(円/m³)
- (2) プラント渡しコンクリート・・・・・・・・・・同強度価格 ▲500(円/m³)
- (3) 夜間納入(19 時～6 時)は、出荷対応可否を含めて協同組合にお問い合わせ下さい。
- (4) 小型車による納入は、出荷対応可否を含めて協同組合にお問い合わせ下さい。
- (5) 膨張材(剤)、防水材(剤)、その他の混和材料等の材料手配、投入作業を含め現場側で対応お願い致します。
- (6) 価格スライド表に表記されていない配合及び材料が指定された場合、出荷対応可否を含め、別途スライド価格を提示致します。

10. 契約取消生コンの取消料

商品代相当額 + 取消料 10,000 (円/㎡)

- (1) 全量契約取消生コン：ご注文を頂いて生産したものの、契約取消となりアジテータ車から全く荷卸しせずに持ち帰る生コンクリート。
- (2) 一部契約取消生コン：ご注文を頂いて生産したものの、現場都合で一部荷卸しせずに持ち帰る生コンクリート。
- (3) 「レディーミクストコンクリート納入書」及び「受領書」の裏面に当協組が発行する「契約取消生コン確認書」シールを貼付し、残数量確認の上、該当する数量を○で囲み、施工者ご担当者様の署名又は記名をご記入の上、「受領書」を工場にお戻し下さい。