

生コンクリート価格スライド表

2027年 4月 1日 改定 (本編)

千葉西部生コンクリート協同組合

〒273-0025 千葉県船橋市印内町 594 番地 1 (NST ビル 5F)
電 話 047(434)0052 (代表)
F A X 047(434)0087

目 次

単位水量指定による AE 減水剤と高性能 AE 減水剤の適用区分表	1
基本価格体系	
1. 普通コンクリート (AE 減水剤)	
(1) 普通セメント・高炉セメント B 種・早強セメント	2
(2) 中庸熱セメント・低熱セメント	2
2. 水セメント比、単位セメント量指定と換算呼び強度	
(1) AE 減水剤水セメント比指定	3
(2) AE 減水剤水セメント比指定(材齢 56 日)	3
(3) AE 減水剤単位セメント量指定	3
3. 普通コンクリート・高強度コンクリート	
(1) 高性能 AE 減水剤スランプ管理	4
(2) 高性能 AE 減水剤使用コンクリート水セメント比指定	4
(3) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートセメント量指定	5
4. 高強度コンクリート	
(1) 普通セメント・高炉セメント B 種	6
(2) 中庸熱セメント	6
(3) 低熱セメント	6
5. 人工軽量コンクリート	7
6. モルタル	7
7. 舗装コンクリート	7
8. 付帯事項	7~9

単位水量指定による【AE 減水剤】と【高性能 AE 減水剤】の適用区分表

単位水量 セメントの種類 呼び強度-スランプ	175kg/m ³ 以下	180kg/m ³ 以下	185kg/m ³ 以下	200kg/m ³ 以下
	N・BB・M・L	N・BB・M・L	N・BB・M・L	N・BB
24-12	○	○	○	—
27-12	○	○	○	—
30-12	○	○	○	—
33-12	●	○	○	—
36-12	●	●	○	—
40-12	●	●	●	—
24-15	○	○	○	—
27-15	○	○	○	—
30-15	●	○	○	—
33-15	●	●	○	—
36-15	●	●	●	—
40-15	●	●	●	—
24-18	×	×	○	○
27-18	●	●	●	○
30-18	●	●	●	○
33-18	●	●	●	○
36-18	●	●	●	●
40-18	●	●	●	●
24-21	×	×	×	○
27-21	●	●	●	○
30-21	●	●	●	○
33-21	●	●	●	●
36-21	●	●	●	●
40-21	●	●	●	●

表は年間を通して適用いたします。

○ : AE 減水剤適用区分

● : 高性能 AE 減水剤適用区分

■単位水量の指定が無い場合、単位水量 185kg/m³以下の適用区分となります。

但し、水中コンクリート指定の場合は 200kg/m³以下の適用区分としますが

単位水量の指定が無い場合は 33-21 も AE 減水剤適用区分とします。

■×印単位水量不足又は粉体量不足により、上位配合でご注文下さい。

■高炉 B 種、中庸熱、低熱セメントの材齢 56 日は 1 ランク下げた適用区分となります。

■上記区分表にないコンクリートの種類は、協同組合へお問い合わせ下さい。

基本価格体系

- 『生コンクリート価格スライド表』に表記されていない指定事項及びコンクリートの種類は協同組合へお問合せ下さい。

1. 普通コンクリート(AE 減水剤)

(1) 普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント (円/m³)

セメント種類 材齡 スランプ 呼び強度	普通セメント・高炉セメントB種	早強セメント
	材齡 28日	材齡 7日
	8・12・15・18・21cm	8・12・15・18・21cm
18 以下	0	1,200
21	750	1,650
24	1,150	2,300
27	1,550	2,800
30	2,250	3,750
33	2,800	4,450
36	3,600	5,150

■表中の呼び強度 18 未満を選択される場合は 18 と同じ価格です。

■高炉 B 種の材齡 56 日のスライド価格は、表中価格から▲200 円/m³です。

■早強セメント呼び強度 33 スランプ 15cm 以下ののみ、36 は 12cm 以下でそれを超える配合は高性能 AE 減水剤適用になります。

■1P 「単位水量指定による AE 減水剤と高性能 AE 減水剤の適用区分表」参照

(2) 中庸熱セメント・低熱セメント

(円/m³)

セメント種類 材齡 スランプ 呼び強度	中庸熱セメント	低熱セメント
	材齡 28日	材齡 28日
	8・12・15・18・21cm	8・12・15・18・21cm
21 以下	1,650	2,800
24	2,150	3,200
27	2,600	3,650
30	3,300	4,300
33	4,000	5,200
36	4,700	6,200

■表中の呼び強度 21 未満を選択される場合は 21 と同じ価格です。

■中庸熱セメント材齡 56 日のスライド価格は、表中価格から▲200 円/m³です。

■低熱セメント材齡 56 日のスライド価格は、表中価格から▲300 円/m³です。

■1P 「単位水量指定による AE 減水剤と高性能 AE 減水剤の適用区分表」参照

2. 水セメント比、単位セメント量指定と換算呼び強度

(1) AE 減水剤使用水セメント比指定

セメントの種類 水セメント比上限値	普通・高炉 B 種	早強 (7 日)	中庸熱
65%以下	21	21	21
60%以下	24	24	24
55%以下	27	27	27
50%以下	33	30	30

(2) AE 減水剤使用水セメント比指定(材齢 56 日)

セメントの種類 水セメント比上限値	高炉 B 種	中庸熱
65%以下	24	24
60%以下	27	27
55%以下	30	30
50%以下	36	36

(3) AE 減水剤使用単位セメント量指定

セメントの種類 スラブ 単位セメント量下限値	普通・高炉 B 種		
	21cm	18cm	15cm
270kg/m ³	21	21	24
300kg/m ³	24	24	27
310kg/m ³	24	27	27
320kg/m ³	27	27	30
330kg/m ³	27	30	30
340kg/m ³	27	30	33
350kg/m ³	30	30	33
360kg/m ³	30	33	33
370kg/m ³	33	33	36

■記載していない下限値指定は協同組合へお問い合わせ下さい。

3. 普通コンクリート・高強度コンクリート

(1) 高性能 AE 減水剤スランプ管理 (円/m³)

セメントの種類 材齡 呼び強度	普通・高炉 B 種	早強	中庸熱	低熱
	材齡 28 日	材齡 7 日	材齡 28 日	材齡 28 日
24	1,550	2,550	2,850	4,700
27	2,050	3,250	3,350	5,250
30	2,600	4,000	3,900	5,850
33	3,200	4,750	4,500	6,650
36	4,100	5,700	5,400	7,250
40	4,800	6,500	6,100	7,850
42	5,500	7,250	6,800	8,450
45	6,500	8,500	7,800	8,900
48	6,900	—	8,200	9,450
50	7,450	—	8,750	9,700
51	7,650	—	8,950	9,950
54	8,250	—	9,350	10,800
55	8,300	—	9,500	10,950
57	8,850	—	9,800	11,450
60	9,650	—	10,600	12,400

■材齡 56 日は表中価格に対して高炉 B 種・中庸熱▲200 円/m³、低熱▲700 円/m³です。

■スランプは 12~21cm の価格です。呼び強度 45 超える 23cm は表中価格に+200 円/m³です。

(2) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートの水セメント比指定

セメントの種類 水セメント比上限値	普通・高炉 B 種	中庸熱
55%以下	30	27
50%以下	33	30
45%以下	40	36
43%以下	42	40
40%以下	45	45

(3) 高性能 AE 減水剤使用コンクリートのセメント量指定

セメントの種類 スランプ [°] 単位セメント量下限値	普通			高炉 B 種		
	21cm	18cm	15cm	21cm	18cm	15cm
290kg/m ³	27	27	27	27	27	30
300kg/m ³	27	27	30	27	30	30
310kg/m ³	30	30	30	30	30	30
320kg/m ³	30	30	33	30	30	33
330kg/m ³	33	33	33	33	33	33
340kg/m ³	33	33	36	33	33	36
350kg/m ³	36	36	36	33	36	36
360kg/m ³	36	36	40	36	36	40
370kg/m ³	36	40	40	36	40	40

■記載していない下限値指定は協同組合へお問い合わせ下さい。

4. 高強度コンクリート

(1) 普通セメント・高炉セメントB種

(円/m³)

呼び強度 スランプ フロー	スランプフロー				
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
48	8,600	8,750	8,900	9,150	9,300
50	8,900	9,100	9,300	9,500	9,750
51	9,100	9,300	9,500	9,700	9,950
54	9,600	9,850	10,100	10,300	10,550
55	9,800	10,050	10,300	10,500	10,750
57	10,200	10,450	10,700	10,900	11,100
60	10,900	11,100	11,300	11,550	11,750

(2) 中庸熱セメント

(円/m³)

呼び強度 スランプ フロー	スランプフロー				
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
48	9,300	9,450	9,600	9,850	10,000
50	9,600	9,800	10,000	10,200	10,450
51	9,800	10,000	10,200	10,400	10,650
54	10,300	10,550	10,800	11,000	11,250
55	10,500	10,750	11,000	11,200	11,450
57	10,900	11,150	11,400	11,600	11,800
60	11,600	11,800	12,000	12,250	12,450

(3) 低熱セメント

(円/m³)

呼び強度 スランプ フロー	スランプフロー				
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
48	9,850	10,050	10,250	10,400	10,500
50	10,100	10,350	10,600	10,750	10,850
51	10,350	10,600	10,850	11,000	11,100
54	11,200	11,450	11,700	11,900	12,000
55	11,350	11,600	11,850	12,050	12,150
57	11,850	12,100	12,350	12,550	12,650
60	12,800	13,000	13,200	13,400	13,550

■表記されていない呼び強度のスライド価格については、協同組合へお問い合わせ下さい。

5. 人工軽量コンクリート

■協同組合へお問い合わせ下さい。

6. モルタル

(1) 普通モルタル

(円/m³)

セメント種類	普通・高炉B種				
モルタル比	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
	15,000	8,500	5,500	4,000	3,100

■中間配合は0.5単位で按分します。

■表記されてない特殊モルタルは協同組合へお問い合わせ下さい。

7. 舗装コンクリート

(円/m³)

セメントの種類 とスランプ 曲げ強度	2.5cm		6.5cm	
	普通セメント	早強セメント	普通セメント	早強セメント
4.5	3,000	5,100	4,500	6,600

■出荷対応できない場合もありますので、事前に協同組合へお問い合わせ下さい。

■スランプ2.5cmはプラント渡し(現場手配のダンプトラック)のスライド価格です。

■スランプ6.5cmは現場渡し(生コン運搬車納入)のスライド価格です。

8. 付帯事項

① 運搬車に後添加する場合

混和剤(材)等を後添加し高速攪拌する。

+300(円/m³)

■流動化剤、その他の混和剤(材)等の材料費及び投入費は含みません。

■高速攪拌する全てのコンクリート、モルタルが対象になります。

■戻りコンクリート及び洗浄水は全て現場にて処理をお願いします。

② 運搬車が限定使用又は下記のコンクリートの場合

1) 補強材料等(金属繊維、有機繊維、無機繊維等)を投入するコンクリート

+3,500(円/m³)

■補強材料等の材料費及び投入費は含みません。

■戻りコンクリート及び洗浄水は全て現場にて処理をお願いします。

■補強材の付着により工場帰着後、再洗浄が必要な場合は基本料金80,000
(円/日・件)を請求させて頂きます。

■詳細は協同組合へお問い合わせ下さい。

③ 収縮低減剤、増粘剤等を投入するコンクリート

+2,500(円/m³)

■収縮低減剤等の材料費及び投入費は含みません。

■戻りコンクリート及び洗浄水は全て現場にて処理をお願いします。

④ 特殊コンクリートの場合

- 1) カラーコンクリート:上記②適用になります。
 - 2) 水中不分離コンクリート:上記②の基本料金適用になります。
 - 3) 低炭素・環境配慮型コンクリート

■混和剤(材)等の材料費及び投入費は含みません。

■戻りコンクリート及び洗浄水は全て現場にて処理をお願いします。

■ 詳細は協同組合へお問い合わせ下さい。

⑤ 長時間現場拘束の割増料金

- 1) 現場到着後一定時間超えても荷卸しが完了しない場合は対象となります。

(甲/首)

現場拘束時間	割増料金
90分超え～120分以内	18,000
120分超え～150分以内	36,000

■150分を超えた場合、即時返車されますようお願いします。

■ 詳細は協同組合へお問い合わせください。

⑥ 空積割増

- 1) 連続して打設を行う場合の最終車両を除き、全てのコンクリート、モルタル、ポンプ
通しモルタルも 3 m^3 以下は対象となります。

(用/台)

積載量	3 m ³ 以下
割増料金	7,500

⑦ 杭及び連続地中壁 ・・・・・・・・・・・・ 同強度価格 +100(円/m³)

⑩ 小型車及び夜間納入は、出荷対応可否を含めて協同組合にお問い合わせ下さい。

⑪ 膨張材(剤)、防水材(剤)、その他の混和材料等の材料手配、投入作業を含め現場側で対応をお願い致します。

⑫ 価格スライド表に記載されていない配合及び材料が指定された場合、出荷可否を検討して出荷可の場合別途スライド価格を提示致します。

⑬ 出荷予定キャンセル料金

キャンセル対象現場とは工区別、棟別の納入工場を指し1工場毎にキャンセル料の対象となります。

- 1) 出荷予定日前日(土・日曜日、祝日を除く営業日)の10:00前までに中止連絡が有った場合キャンセル料は発生しません。
- 2) 出荷予定日前日(上記同)の10:00以降及び当日出荷開始されて前日の予定数量に対して60%以上の出荷実績がないものは減少数量に応じてキャンセル料金の対象となります。
- 3) 上記に記載のない事項は別途協議とさせていただきます。

出荷予定数量・出荷減少数量 (m ³)	キャンセル料金(円/件)
25m ³ 未満	対象外
25m ³ 以上～50m ³ 未満	100,000円/件
50m ³ 以上～100m ³ 未満	250,000円/件
100m ³ 以上～200m ³ 未満	350,000円/件
200m ³ 以上～300m ³ 未満	450,000円/件
300m ³ 以上～400m ³ 未満	550,000円/件
400m ³ 以上～500m ³ 未満	650,000円/件
500m ³ 以上～700m ³ 未満	850,000円/件
700m ³ 以上～900m ³ 未満	1,050,000円/件
900m ³ 以上	別途協議

⑭ 土・日・祝日の出荷は原則として行いません。詳細は協同組合へお問合せください。

⑮ 契約取消生コンの取消料

商品代相当額 + 取消料 25,000(円/m³)

- 1) 全量契約取消生コン: ご注文を頂いて生産したものの、契約取消となりアジテータ車から全く荷卸しせずを持ち帰る生コンクリート。
- 2) 一部契約取消生コン: ご注文を頂いて生産したものの、現場都合で一部荷卸しせずを持ち帰る生コンクリート。
- 3) 「レディーミキストコンクリート納入書」及び「受領書」の裏面に当協組が発行する「契約取消生コン確認書」シールを貼付し、残数量確認の上、該当する数量を○で囲み施工者ご担当者様の署名又は記名をご記入の上、「受領書」を工場にお戻し下さい。